



Benzinvertikutierer

Zur Rasenpflege genügt Rasenmähen allein nicht: Schnell bildet sich an der Grasnarbe eine Filzschicht aus Moos, Nährückständen und Unkraut. Diese Filzschicht behindert das Wachstum des Rasens, da der Luftaustausch sowie Wasser- und Nährstoffzufuhr behindert oder ganz unterbunden werden. Durch das Vertikutieren mit Ering-Benzinvertikutierern wird der Rasenfilz wirksam beseitigt und der Rasen kann wieder atmen und Nährstoffe aufnehmen, um einen herrlich grünen, dichten und gesunden Rasen zu schaffen.

Ering Vertikutierer werden mit feststehenden, verschleißarmen Spezialmessern mit je zwei Schneiden aus 2,0 mm starkem Spezialstahl ausgerüstet, die auf einer wartungsfrei gelagerten Messerwelle laufen. Die einzeln austauschbaren Doppelmesser schneiden etwa 3-5 mm tiefe Rillen senkrecht in die Rasenfläche. Kleine Windflügel an den Messern ermöglichen auch beim Vertikutierer gute Auffangergebnisse. Durch den engen Messerabstand werden mit geringem Arbeitsaufwand optimale Ergebnisse erzielt. Mit Hilfe der Höhenverstellung kann die Arbeitstiefe an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Ering Benzin-Vertikutierergeräte werden von leicht startenden, leistungsstarken 2,4 bzw. 2,9 KW 4 Takt Motoren angetrieben. Die Geräte können mit und ohne Fangvorrichtung eingesetzt werden. Die Arbeitstiefe kann zentral durch einen einzigen Hebel eingestellt werden. Trotz der Arbeitsbreite von 40 cm sind diese Modelle nicht nur sehr handlich sondern auch sehr robust. Sie eignen sich daher auch vorzüglich für den Einsatz im Verleihbetrieb.



Bezeichnung	VB H 4040 H ZH	VB B 3540 H ZH	Fangsack
Arbeitsart	Vertikutierer	Vertikutierer	Sonderzubehör
Artikelnummer	26335	26332	76890
Motortyp	Honda	Briggs & Stratton	
Motorleistung (ca.)	2,8 KW	2,2 KW	
Gehäusematerial	Stahlblech	Stahlblech	
Arbeitsbreite	400 mm	400 mm	
Tiefenverstellung	Zentral (6x)	Zentral (6x)	
Startsystem	Seilzug	Seilzug	
Messersystem	18x2 Messer	18x2 Messer	
Räder ø vorne/hinten	180/180 (Metallfelge)	180/180	
Radlager	Rillenkugellager	Hochf. Gleitlager	
Fangsvolumen	Zubehör (60 Liter)	Zubehör (60 Liter)	60 Liter
Gewicht (ca.)	29 kg	29 kg	2 kg
Schallpegel	96 dB (A)	96 dB (A)	
Für Flächen bis (ca.)	1200 m ²	1000 m ²	



VB H 4040 H ZH

Benzin-Vertikutierer für höchste Ansprüche. Die einzeln austauschbaren und feststehenden Messer aus Federstahl sind auf einer Messerwelle mit abgedichteten Speziallagern montiert.

POWERED by
HONDA

MADE
IN
GERMANY



langlebige Messer-
welle (18x2)



zentrale
Tiefeneinstellung



robuster
Keilriemenantrieb